Pinturas ferroluz

pinturasferroluz.com

FERROSINT ANTIÓXIDO

FERROTEX

FERROFORJA

FERROLAC





FERROTEX

Esmalte sintético alcídico, a base de resinas alquídicas de gran calidad y brillo. Excelente opacidad y nivelación. Buena elasticidad para exterior.

FERROSINT ANTIÓXIDO

Esmalte sintético poliuretano brillante. Antióxido. Alta calidad.

FERROLAC

Esmalte sintético uretanado satinado tipo laca de excelente calidad. Buena brochabilidad y nivelación.



Amarillo Real 31
*Amarillo Real 31

Amarillo RAL 1028

Rojo Bermellón 21
* Rojo Bermellón 21

Rojo Carruajes 27
* Rojo Carruajes 27

Verde Prado 4
* Verde Primavera 4

Verde Medio 5
*Verde Hierba 5

Verde Oscuro 37
* Verde Mayo 37

Verde Cerramiento
RAL 6005

Verde Carruajes 33
* Verde Carruajes 33

Gris Perla 12
* Gris Perla 12

Gris Oscuro 14
*Gris Oscuro 14

Marfil 20
* Marfil 20

Ocre 42
* Ocre 42

Ocre Tostado 47
* Pardo 47

Rojo Inglés 22
* Rojo Óxido 22

Marrón Habana 45
*Tabaco 45

Azul 3
* Azul Luminoso 3

Azul Marino 6
* Azul Cobalto 6

Negro
* Negro

Plata

FERRO FORJA ANTIOXIDANTE

Esmalte anticorrosivo de efecto metálico.

Teflon® quality tested nonstick coatings

Gris

Bronce

Óxido Rojo

Negro

Verde Bronce

Azul

FERROLAC

Esmalte sintético uretanado satinado tipo laca de excelente calidad.

Verde Bosque

Azul Marino

Burdeos

Gris Perla

Blanco Piedra

Marrón

Rojo China

Negro

Marfil

Blanco RAL 9010



PINTURAS FERROLUZ

Pol. Ind. Los Tánagos, naves 5 y 6 · 39548
Los Tánagos · Val de San Vicente CANTABRIA
Tel.: (+34) 942 71 81 97 · Fax: (+34) 942 71 81 09
www.pinturasferroluz.com

OFICINA CENTRAL

Los Portuarios, s/n · Pol. Ind. La Albericia
39012 Santander (Cantabria)
Tel. 942 344 352 · Fax 942 347 730



Pinturas ferroluz

pinturasferroluz.com

CARTA DE COLOR

FERROSINT ANTIÓXIDO

FERROFORJA

FERROLAC

ESMALTE MARTELÉ

FERROSINT ANTIÓXIDO

Esmalte sintético poliuretano brillante. Antióxido. Alta calidad.

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético poliuretano altos sólidos brillante de alta calidad para decorar todo tipo de superficies metálicas o de madera tanto en exterior como en interior. Su combinación con resinas uretanadas le proporcionan una alta resistencia a la intemperie, muy buena dureza y adherencia. Posee una buena nivelación y opacidad. Aplicable en todo tipo de superficies metálicas, hierro, madera, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dilución: Si es necesaria, diluir entre un 0 a 10% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.
Aplicación: brocha, rodillo, pistola airless.
Secado al tacto: 3-4 horas a 20ºC.
Repintado: mín. 24 horas.
Rendimiento: 12-14 m2/litro por capa.



CARTA DE COLORES FERROSINT ANTIOXIDO Y FERROTEX*

Amarillo Real 31
* Amarillo Real 31

Amarillo RAL 1028

Rojo Bermellón 21
* Rojo Bermellón 21

Rojo Carruajes 27
* Rojo Carruajes 27

Verde Prado 4
* Verde Primavera 4

Verde Medio 5
* Verde Hierba 5

Verde Oscuro 37
* Verde Mayo 37

Verde Cerramiento
RAL 6005

Verde Carruajes 33
* Verde Carruajes 33

Gris Perla 12
* Gris Perla 12

Gris Oscuro 14
* Gris Oscuro 14

Marfil 20
* Marfil 20

Ocre 42
* Ocre 42

Ocre Tostado 47
* Pardo 47

Rojo Inglés 22
* Rojo Óxido 22

Marrón Habana 45
* Tabaco 45

Azul 3
* Azul Luminoso 3

Azul Marino 6
* Azul Cobalto 6

Negro
* Negro

Plata

FERRO FORJA ANTIOXIDANTE

Esmalte anticorrosivo de efecto metálico.

DESCRIPCIÓN:

Pintura de aspecto metálico a base de resinas sintéticas y óxidos de hierro micaceo, que aporta una buena protección anticorrosiva y buena resistencia a la intemperie. Gran poder de adherencia sobre el soporte y buena elasticidad lo que evita el cuarteamiento. Superficies metálicas tanto en exterior como en interior, para conseguir un aspecto de forjado, pavonado, como barandillas, grúas, verjas, farolas, puentes de hierro forjado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dilución: Si es necesaria, diluir un 1% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.
Aplicación: brocha, rodillo, pistola airless.
Secado al tacto: 30 mín. a 20ºC.
Repintado: mín. 24 horas .
Rendimiento: 8-10 m2/litro.



Gris

Bronce

Óxido Rojo

Verde Bronce

Azul

Negro

Marrón Óxido

FERROLAC SATINADO

Esmalte sintético uretanado, satinado.

DESCRIPCIÓN:

El Ferrolac es un esmalte altos sólidos uretanado de aspecto satinado en el que destaca su resistencia al exterior. Es un producto en base disolvente de alta brochabilidad y elevadas propiedades de nivelación. Alto poder cubriente, y muy buena dureza y elasticidad, permitiendo acabados en una sola capa. Especialmente indicado como capa de acabado en superficies interiores o exteriores de acero, madera, y decoración en general estando las superficies previamente imprimadas y preparadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dilución: Si es necesaria, diluir entre un 0 a un 10% con "Disolvente Sintéticos" Ferroluz.
Aplicación: brocha, rodillo, pistola airless.
Secado al tacto: 2-3 horas a 20ºC.
Repintado: mín.: 24 horas.
Rendimiento: 10-12 m2/litro por capa.



Verde Bosque

Azul Marino

Burdeos

Gris Perla

Marrón

Rojo China

Negro

Marfil

Blanco Piedra

Blanco RAL 9010

ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE

De secado al aire o estufa.

DESCRIPCION:

Esmalte sintético de acabado aspecto martelé. Antioxido. Producto de gran elasticidad y resistencia al exterior con excelente brillo y muy buena adherencia. Acabados con una sola capa sobre superficies metálicas limpias y desengrasadas. Para más información consultar nuestra ficha técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dilución: Si es necesaria, diluir entre un 5 a 10% con "Thinner" Ferroluz.
Aplicación: brocha, rodillo, pistola airless.
Secado al tacto: 30 mín. a 20ºC.
Repintado: mín. 8 horas; máx: 5 días.
Rendimiento: 12 m2/litro.



Gris Plata

Gris Oscuro

Verde Azulado

Verde Oscuro

Azul Claro

Oro

Cobre

Beige