Platinium®

A tinta para todos.

home

Interplat

Tinta Lisa Mate

Tinta plástica de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão estireno-acrílica aquosa de alta qualidade contendo pigmentos e cargas criteriosamente seleccionadas.

Propriedades: É uma tinta com boa cobertura e rendimento, boa lacagem e fácil aplicação.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores, sempre que se pretenda um bom desempenho sobre os diversos suportes, incluindo gesso.



- **Plástica Acrílica Mate**
- **Interior**
- **Diluente:** Água
- **Rendimento:** 8-10 m2/L
- **Densidade:** 1,50-1,55 Kg/L
- **Viscosidade:** 85-120 KU (a 25°C)
- **pH:** 8.0-9.5
- **Secagem:** 1h
- **Repintura:** 12h-24h

Branco

Decorplat

Tinta Lisa Mate

Tinta plástica de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão estireno-acrílica aquosa de alta qualidade contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionadas.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação, tem um bom rendimento, bom poder de cobertura e resistência à esfrega.
Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para pintura de interiores, proporcionando bons acabamentos. Poderá também ser aplicado no exterior, para o qual deverá contactar o nosso departamento técnico.



- **Plástica Acrílica Mate**
- **Interior / Exterior**
- **Diluente:** Água
- **Rendimento:** 8-10 m2/L
- **Densidade:** 1,50-1,60 Kg/L
- **Viscosidade:** 85-120 KU (a 25°C)
- **pH:** 8.0-9.5
- **Secagem:** 30-60 minutos
- **Repintura:** 4-6 horas

Branco

Platinium Colour System

**Cores exclusivamente para Interiores.*

Eco-Primer

Primário Opacificante



Primário aquoso, formulado à base de copolímeros acrílicos contendo pigmentos e cargas seleccionadas.

Propriedades: Bom poder de penetração no substrato, regulariza a absorção das paredes, protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato e melhora o rendimento do produto de recobrimento.

Utilização: Utiliza-se como demão de fundo sobre superfícies novas, exteriores e interiores, de reboco ou estuque, bem como em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.

- **Primário Opacificante**
- **Interior / Exterior**
- **Diluente:** Água
- **Rendimento:** 10-12 m2/L
- **Densidade:** 1,25-1,35 Kg/L
- **Viscosidade:** 65-80 KU (a 25°C)
- **pH:** 8.0-9.5
- **Secagem:** 30-60 minutos
- **Repintura:** 3-4 horas

Branco



TEKNA CREAT VE

Platinium® home

A tinta para todos.